



Modell BOT04-w: warmweißes Licht



Modell BOT04-k: weißes Licht

Die Flaschenleuchte, die Stimmung schafft

extra hell und dimmbar



- Flaschenleuchte Modell **BOT04-w** mit warmweißem Licht (3000K)
- Flaschenleuchte Modell **BOT04-k** mit kaltweißem Licht (5000K)
- **extra hell und dimmbar** mit zwei Helligkeitsstufen **15 / 40 lm**
- **passt in alle Standard-Weinflaschen, Champagner- und sonstige Flaschen** mit Flaschenhalsinnendurchmesser 17 – 20 mm
- **batteriebetrieben** mit drei **Standard-AA-Zellen** (1,5V) oder **NiMH-Akkus** oder Dauerbetrieb mit dem USB-Batterieersatzmodul BOT06
- einfach handhabbar und aufstellbar
- **Leuchtdauer 120 Stunden @15 lm / 40 Stunden @ 40 lm** pro Batteriesatz
- 100 000 Stunden Lebensdauer
- unten wasserdicht, von oben regenfest
- keine Feuergefahr
- ideal für zuhause, Restaurants, Bars, Gartenpartys, Camping
- hergestellt in Deutschland





Produktbeschreibung

Die Bottlelight Flaschenleuchte dient der Beleuchtung mit leeren Weinflaschen, Champagner- oder sonstiger Flaschen mit einem Flaschenhalsinnendurchmesser von 17-20 mm. Dabei gibt die Leuchte ein angenehmes, nicht blendendes Licht ab. Die Flaschenleuchte wird mit drei Standard AA Alkali Batterien (1,5V) oder mit drei wiederaufladbaren NiMH-Zellen (1,2V) betrieben, die bei geöffnetem Deckel einfach eingefüllt oder ausgetauscht werden können. Für einen Dauerbetrieb per USB ist ein Batterieersatzmodul BOT06 erhältlich.

An-/Aus-Schalten der ersten Helligkeit (15lm) geschieht durch einfaches Drehen des Deckels. Die zweite Helligkeit (40lm) wird durch Weiterdrehen oder Zurückdrehen des Deckels an-/ausgeschaltet. So kann die Helligkeit den Bedürfnissen angepasst werden. Eine Elektronik hält die jeweilige Helligkeit konstant.

Die Flaschenleuchte ist unten bis zum Deckel wasserdicht und von oben regenfest.

Aus Sicherheitsgründen darf die Leuchte nicht in Getränke gesteckt werden. Die Leuchte ist fernzuhalten von Kindern unter drei Jahren. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Zuwiderhandlung. Standardmäßig werden die Leuchten ohne Batterien geliefert.

Übersicht über die verfügbaren Bottlelight Modelle

Type/Modell	Beschreibung	EAN/UPS Code
BOT02-w	LED-Flaschenleuchte extra hell, warmweiß-Licht (3000k), 40 lm	0762743431151
BOT03-w	LED-Flaschenleuchte mit warmweißem Licht (3000K), 15 lm	0610098499909
BOT03-k	LED-Flaschenleuchte mit weißem Licht (5000K), 15 lm	0700621847410
BOT-03-wT	LED-Flaschenleuchte mit warmweißem Licht (3000 K), 15 lm, Dreierpack	0610098499923
BOT-03-kT	LED-Flaschenleuchte mit weißem Licht (5000 K), 15 lm, Dreierpack	0610098499916
BOT04-w	LED-Flaschenleuchte extra hell, warmweiß-Licht, 15/40 lm dimmbar	4893263135055
BOT04-wb	LED-Flaschenleuchte Messing, extra hell, warmweiß-Licht, 15/40 lm dimmbar	0762743431175
BOT04-k	LED-Flaschenleuchte extra hell, weiß-Licht, 15/40 lm dimmbar	0762743431045
BOT05	LED-Flaschenleuchte, weiß und einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit 15-50 lm	0610098499930
BOT05-wb	LED-Flaschenleuchte Messing, warmweiß u. einstellb. Lichtfarbe und Helligkeit 15-50 lm	0762743431182
BOT06	Batterie-Ersatzmodul für LED Flaschenleuchten BOT02-BOT05, USB-Stecker	4893263135062
BOT07	LED-Flaschenleuchte, wiederaufladbar, besonders hell, 10-230 lm, dimmbar	0762743431052

Verpackung

- (1) Die Leuchte wird standardmäßig in einer stabilen Rechteckverpackung mit aufgedruckter Beschreibung, Bildern und EAN-Code geliefert. Die Beschreibung ist aufgedruckt in Sprachen: DE, EN, F, ES, NL, IT. Gebrauchsanleitung in Sprachen: DE, EN, NL, FR, IT, ES, PT, SE, JP
Abmaße: 290 x 75 x 27 mm
Gewicht mit Leuchte ohne/mit Batterien: 100 g / 170 g
- (2) Natur-Bambusrohr-Verpackung als Sonderverpackung
Abmaße: Ø 29 x 280 mm
Gewicht ohne/mit Leuchte ohne Batterien: 52 g / 113 g

(1)



(2)



Hersteller

Bottlelight Company Dr. Kitzenmaier, Adresse siehe unten

Ursprungsland: Deutschland

Technische Daten

Gesamtlänge	256-266 mm (± 5mm)	LED-Effizienz	170 lm/W
Lichtkörperlänge	100 mm (± 5mm)	Modell BOT04-w	warmweiß Licht mit 3000 K
Eintauchlänge in Flasche	230 mm (± 5mm)	Modell BOT04-k	weißes Licht mit 5000 K
Durchmesser unten	17 mm (± 0,2mm)	Lebensdauer	100 000 Stunden
Durchmesser Deckelteil	20 mm (± 0,2mm)	Helligkeit einstellbar	15 / 40 lm, in zwei Stufen durch Zu-/Aufdrehen des Deckels
Materialien	Aluminium, Acrylglas, EPDM	Betriebsspannung	2,9 – 5,5 VDC
Gewicht ohne/mit Batterien	57g ± 3 g / 126g ± 10 g	Stromverbrauch	30 mA@15 lm / 80 mA@40 lm
An/Ausschalten	durch leichtes Drehen des Deckels	Stromversorgung	3x Standard AA-Zellen à 1,5V, oder 3x Standard NiMH Zellen à 1,2V, oder Batterie-Ersatzmodul BOT06 (USB)
Betriebstemperatur	-20 ... +65°C (batterieabhängig)	Garantie	2 Jahre
IP-Schutzklasse	IP54		
Konformitäten	CE, RoHS, REACH, WEEE-DE17359610		
Internation. Zolltarif-Nr.	8513 1000 (US: 8513.1040)		
Modell BOT04-wb:	wie BOT04-w, jedoch aus Messing, Gewicht ohne/mit Batterien: 112 ± 3g / 182 ± 10g		